

iQ500, Chaminé de parede, 60 cm, Preto baço LC67BDN60



- ✓ Acabamento preto mate: Revestimento moderno com menos marcas de impressões digitais visíveis.
- ✓ Motor iQdrive: Extração potente e silenciosa para uma experiência de cozinha tranquila e eficiente.
- ✓ Exaustor automático inteligente: Ajusta automaticamente a extração com base nas configurações da placa.
- ✓ Luz LED: Iluminação brilhante e clara com temperatura de cor ajustável.
- ✓ touchControl: Operação rápida, fácil e descomplicada.

Equipamento interior

Technical data

Tipologia: Wall-mounted
 Comprimento do cabo de ligação: 130 cm
 Altura: 60 mm
 Distância mínima até à placa elétrica: 550 mm
 Distância mínima até à placa a gás: 650 mm
 Peso líquido: 12.0 kg
 Tipo de controlo: Electrónicos
 Número de níveis de potência: 3 níveis + 1 intensivo
 Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de saída de ar: 399 m³/h
 Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar: 677.0 m³/h
 Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de recirculação de ar: 410 m³/h
 Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar: 699 m³/h
 Fluxo de ar máximo: 399 m³/h
 Número de luzes: 2
 Nível de ruído: 56 dB(A) re 1 pW
 Diâmetro da saída de ar: 150 / 120 mm
 Material do filtro de gordura: Aço inoxidável, apto à máquina de lavar loiça
 Código EAN: 4242003976272
 Potência da ligação: 115 W
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50; 60 Hz
 Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
 Tipo de instalação: Montado na parede

Acessórios opcionais

LZ11FBB16	Filtro cleanAir regenerável (subs.)
LZ11FBI16	Mód. rec. cleanAir regenerável
LZ11FBK62	Extensão de conduta de 1000mm



iQ500, Chaminé de parede, 60 cm, Preto baço LC67BDN60

Equipamento interior

Design:

- Instalação na parede
- Possibilidade de instalação em modo de recirculação de ar (acessório opcional)

Funções:

- Tecnologia super eficiente com motor iQdrive
- 2 x LED 3W com regulação da temperatura da cor
- Função softLight: os elementos de iluminação acendem-se e apagam-se suavemente
- Função dimmer: o brilho dos elementos de iluminação podem ser regulado
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Intensidade iluminação de 501 lux
- 2 filtro(s) de gordura em metal

Funções de Conforto:

- Paine frontal em Vidro com elementos de controlo integrados para uma operação fácil
- Controlo eletrónico através de touchControl, iluminados
- 3 + 1 nível intensivo
- Reprogramação automática de intensivo para normal após 6 min
- Funcionamento com desligar automático

Funções Digitais:

- Home Connect: controle, monitore e defina as preferências para o seu exaustor através do smartphone or tablet (apenas em países onde o serviço Home Connect está disponível)
- Sistema cookConnect (controlo da chaminé através da placa): ativa automaticamente o funcionamento do exaustor quando liga a placa, graças à conexão WiFi entre o exaustor e uma placa conectável
- Exaustor automático inteligente: O exaustor adapta automaticamente a velocidade do motor, com base nos dados fornecidos continuamente pela placa (funciona com todas as placas de indução com touchSlider; para outras placas com Home Connect, o exaustor pode ser controlado diretamente a partir da placa, desde que exista uma conta Home Connect ligada)
- Função Controlo por voz: possível através de um assistente de voz (apenas em países onde este serviço está disponível)
- Perfis de performance: seleccione o perfil standard, de performance ou de silêncio para aumentar a capacidade de extração ou reduzir o ruído do motor através da app Home Connect
- Iluminação LED com regulação da temperatura da cor: permite a adaptação da temperatura da iluminação de acordo com as suas necessidades pessoais através da app Home Connect
- Função ventilação com desligar automático: disponível na app Home Connect
- Função Intervalo: disponível através da app Home Connect
- Indicador de saturação com função de configuração e reset de filtros de gordura e de odor através da app Home Connect
- A função Home Connect pode ser alargada e utilizada com várias aplicações de parceiros externos (parcerias)
- Aparelho atualizável (disponível na conta Home Connect): mantenha o seu aparelho sempre atualizado com o estado mais recente do

software

Conforto na Limpeza:

- Superfícies e materiais lisos para uma fácil limpeza
- Filtro metálico apto à máquina de loiça
- Superfícies revestidas para menor sensibilidade a impressões digitais

Performance em Saída de Ar:

- De acordo com as normas EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, o aparelho pode atingir os seguintes valores em modo de saída de ar:
- Nível 1: capacidade de extração 242 m³/h; nível de ruído 43 db(A) re1pW
- Nível 2: capacidade de extração 335 m³/h; nível de ruído 51 db(A) re1pW
- Nível 3: capacidade de extração 399 m³/h; nível de ruído 56 db(A) re1pW
- Intensivo 1: capacidade de extração 699 m³/h; nível de ruído 68 db (A) re1pW
- Classe de eficiência energética: A++ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 24.5 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*

Performance em Recirculação:

- Para operação em recirculação, é necessário o módulo de recirculação Clean Air regenerável (regenerável). Disponível como acessório.
- O filtro de odores Clean Air absorve odores intensos, como o de peixe, assim como pólen. A vida útil pode ser prolongada até 4 vezes ao renovar o filtro no forno.
- De acordo com as normas EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, o aparelho pode atingir os seguintes valores em modo de recirculação com o módulo Clean Air (disponível como acessório):
- Nível 1: capacidade de extração 239 m³/h; nível de ruído 50 db(A) re1pW
- Nível 1: capacidade de extração 334 m³/h; nível de ruído 59 db(A) re1pW
- Nível 3: capacidade de extração 410 m³/h; nível de ruído 64 db(A) re1pW
- Nível intensivo 1: capacidade de extração 677 m³/h; nível de ruído 73 db (A) re1pW

Informações Técnicas e Sustentabilidade:

- Dados de consumo:
- Potência de ligação: 115 W
- Voltagem: 220 - 240 V
- Sustentabilidade:
- Made in Germany: produzido numa fábrica neutra em CO2
- Embalagem amiga do ambiente
- Motor com a tecnologia mais eficiente disponível no mercado
- Disponível filtro de odores Clean Air regenerável, com vida útil prolongada até 4 vezes

Equipamento interior

Informações de Planeamento e Instalação:

- Esforço de montagem reduzido graças ao método de instalação fácil
- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 635-895 x 598 x 500 mm
- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação de ar (AxLxP): 803-1080 x 598 x 500 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m

Medidas em mm
Profundidade do painel mural

