

TCL

55C6K Pro

TV QD-Mini LED




Controlo de Luz Benchmark

180 Dimming Zones
Precisas



Brilho de Referência

HDR 1000



Taxa de atualização nativa de 144Hz

Taxa de atualização da próxima geração

ONKYO

Sistema de Som ONKYO 2.1 Hi-fi

Definição do standard de som cinematográfico



HDR 10+

Cada detalhe ganha vida



Processador TSR AiPQ

Otimização de imagens por IA



Dolby Vision Atmos

Experiência Cinematográfica



Mestre de Jogo

Jogue como um profissional

Informações básicas

Tamanho	55
Resolução	3840x2160 (16:9)
Tipo de produto	QD-MiniLED
Plataforma do Chassis	MT9653
DDR	2 GB
EMMC	64 GB
Escurecimento local	Sim
CPU	A73*4
SO	GTV
Sem fio	WiFi-5
Bluetooth	BT.5.4
Fonte de energia	CA 220V-240V 50/60Hz
Consumo de energia (TV ligada)	220W
Consumo de energia (em espera)	0,5 W
Eficiência Energética ECO	Sim

Especificação do painel

Brilho (cd/m2)	HDR de alto brilho
Ângulo de visão (H/V) (célula aberta)	178°/178° (típ.)
Cor	1,07G 8 bits + FRC, Pontos Quânticos
Taxa de atualização (Hz)	144 Hz (VRR 48-288 Hz/DLG 288 Hz)
MEMC	120 Hz
Gama de cores	93% DCI-P3

Fotografia

Modo de imagem	Vívido, Padrão, Desporto, Modo Filmmaker, Filme, Jogo, PC, Inteligente
Certificação de Imagem	HDR10+, HLG, HDR, Dolby Vision, IMAX, FreeSync Premium Pro

Áudio

Recurso especial	Sistema de áudio ONKYO
Configuração de canal	2.1CH
Potência de saída de áudio (THD=7%)	2*10W+20W
Modo de som	Dinâmico, Padrão, Filme, Música, Voz, Jogo, Desporto
Certificação de áudio	Dolby Atmos, DTS:X, DTS Virtual:X

Característica

Assistente Google	Entrada de voz mãos-livres através do microfone incorporado.
Método de entrada	T-IME, Gboard, Teclado Remoto Virtual
HDMI CEC	Sim
Autenticação de ligação	Airplay2
Apenas para programação DTV	Guia Eletrónico de Programação (EPG), Legendas, Controlo Parental

Especificação Multimédia (USB)

Música	MP3, MKV, WMA, AVI
Fotografia	codec JPEG/PNG/BMP/HEIF
Descodificador de vídeo multimédia	H. 264, H. 265, MPEG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1
Formato de vídeo até	Até 4K a 60Hz
Rato/Teclado USB	Sim

Acessório

Manual de Operação	Inglês (padrão)
Comando e pilhas	RC833A (com 2 pilhas AAA)
Base integrada na embalagem	Sim
Cabo de alimentação CA	1 unidade
Outro	/

Dimensões e Peso

Dimensões do conjunto com suporte (LxAxP)	1228*760*270
Dimensões do conjunto sem suporte (LxAxP)	1228*710*56
Suporte (Básico) (LxP)	295*270
Suporte ajustável	Altura
Largura ajustável	/
Altura ajustável	30 mm
Suporte de chão	Não
Conjunto de pesos com suporte	14
Conjunto de pesos sem suporte	12.8
Peso bruto com embalagem (kg)	18 (sem palete)
Dimensões da caixa (C x L x A) (mm)	1400*150*875 (sem palete)
Carregamento de contentores --- 20 pés (unidades)	150 (sem palete)
Carregamento de contentores --- 40 pés (unidades)	304 (sem palete)
Carregamento de contentores --- 40 pés de altura (unidades)	456 (sem palete)
Montagem VESA	WM33-75/WM54-115 (ultrafino)
Especificação VESA (mm)	300*300(WM33-75)/700(WM54A-85)

EAN

Número EAN	5901292531607
------------	---------------