


TCL

65C7L

LED Premium SQD-Mini



Ultimate Color

Espectro de cor alargado até 100% BT.2020



Contraste máximo

1152 Dimming Zones



Brilho Máximo

HDR 3000 nits

Audio by
BANG & OLUFSEN

Som de Excelência

Áudio by BANG&OLUFSEN

144Hz

Taxa de Atualização Nativa de 144 Hz

Maior fluidez de imagem



Processador TSR AI PQ

Otimização de imagens por IA



Dolby Vision e Atmos

Experiência Cinematográfica



Experiência de jogo premium

288 VRR Game Accelerator, FreeSync Premium Pro, Game Master

Informações básicas

Tamanho	65
Resolução	3840x2160 (16:9)
Tipo de produto	SQD-MiniLED
Plataforma do Chassis	MT9653
DDR	3 GB
EMMC	64 GB
Escurecimento local	Sim
CPU	A73*4
SO	GTV
Sem fio	WiFi-5
Bluetooth	BT.5.4
Fonte de energia	CA 220V-240V 50/60Hz
Consumo de energia (TV ligada)	350W
Consumo de energia (em espera)	0,5 W
Eficiência Energética ECO	Sim

Especificação do painel

Brilho (cd/m2)	Até 3000
Ângulo de visão (H/V) (célula aberta)	178°/178° (tip.)
Cor	1,07G 8 bits + FRC, Pontos Quânticos
Taxa de atualização (Hz)	144 Hz (VRR 48-288 Hz/DLG 288 Hz)
MEMC	120 Hz
Gama de cores	100% BT2020

Fotografia

Modo de imagem	Vívido, Padrão, Desporto, Modo Filmmaker, Filme, Jogo, PC, Inteligente
Certificação de Imagem	HDR10+, HLG, HDR, Dolby Vision IQ, IMAX, FreeSync Premium Pro

Áudio

Recurso especial	Bang & Olufsen
Configuração de canal	/
Potência de saída de áudio (THD=7%)	/
Modo de som	Filme, Discurso, Música, Jogo, Noite, Desporto, Personalizado
Certificação de áudio	B&O, Dolby Atmos, DTS:X

Característica

Assistente Google	Entrada de voz mãos-livres através do microfone incorporado.
Método de entrada	T-IME, Gboard, Teclado Remoto Virtual
HDMI CEC	Sim
Autenticação de ligação	Airplay2
Apenas para programação DTV	Guia Eletrónico de Proteção da Informação (EPG), Legendas, Controlo Parental

Especificação Multimédia (USB)

Música	MP3, MKV, WMA, AVI
Fotografia	codec JPEG/PNG/BMP/HEIF
Descodificador de vídeo multimédia	H. 264, H. 265, MPEG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1
Formato de vídeo até	Até 4K a 60Hz
Rato/Teclado USB	Sim

Acessório

Manual de Operação	Inglês (padrão)
Comando e pilhas	RC833A (com 2 pilhas AAA)
Base integrada na embalagem	Sim
Cabo de alimentação CA	1 unidade
Outro	/

Dimensões e Peso

Dimensões do conjunto com suporte (LxAxP)	1444*869*369
Dimensões do conjunto sem suporte (LxAxP)	1444*832*56
Suporte (Básico) (LxP)	386*369
Suporte ajustável	Altura
Largura ajustável	/
Altura ajustável	30 mm
Suporte de chão	Não
Conjunto de pesos com suporte	19.9
Conjunto de pesos sem suporte	18
Peso bruto com embalagem (kg)	27,5 (sem palete)
Dimensões da caixa (C x L x A) (mm)	1608*165*1000 (sem palete)
Carregamento de contentores --- 20 pés (unidades)	96 (sem palete)
Carregamento de contentores --- 40 pés (unidades)	204 (sem palete)
Carregamento de contentores --- 40 pés de altura (unidades)	204 (sem palete)
Montagem VESA	WM33-75/WM54A-85 (ultrafino)
Especificação VESA (mm)	300*300(WM33-75)/800(WM54A-85)

EAN

Número EAN	5901292529949
------------	---------------